

	Select-Line 8	Select-Line 10	Select-Line 12
			
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Maximale trekkracht	800 N	1000 N	1200 N
Maximaal deuropervlak	8 m²	10 m²	12 m²
Maximale deurgewicht (gebalanceerd)	100 kg	140 kg	160 kg
Maximale deurhoogte	3250 mm	3250 mm	3250 mm
Ingangsspanning	220-240 V / 110-127 V, 50-60 Hz	220 - 240 V / 110-127 V, 50-60 Hz	220-240 V / 110-127 V, 50-60 Hz
Vermogensopname bedrijf	320 W	350 W	380 W
Vermogensopname standby	< 5 W	< 5 W	< 5 W
LED	24 V / 15 LED's	24 V/ 15 LED's	24 V/ 15 LED's
Radiofrequentie	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Aandrijving	Band	Band	Band
Snelheid Open/Dicht	160mm / seconde	160mm / seconde	140mm / seconde
Aandrijfmechanisme	Band	Band	Band
Limietinstelling	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Transformator	Overbelasting beschermingstechnologie	Overbelasting beschermingstechnologie	Overbelasting beschermingstechnologie
Code format	Rolling code (7.38 x 1019 combinaties)	Rolling code (7.3 x 1019 combinaties)	Rolling code (7.38 x 1019 combinaties)
Statusweergave afstandsbediening	2 x	2 x	2 x
Code opslagcapaciteit	50 verschillende codes	50 verschillende codes	50 verschillende codes
Nachtverlichting aansluiting	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Werktemperatuur	-40°C - +50 °C	-40°C - +50 °C	-40°C - +50 °C
Beveiligingen	Soft start & soft stop, fotocel optie, nachtverlichtingsoptie	Soft start & Soft stop, fotocel optie, nachtverlichtingsoptie	Soft start & Soft stop, fotocel optie, nachtverlichtingsoptie
Beschermingsniveau	IP20	IP20	IP20